

SCHEDA TECNICA

SMALTO ANTIRUGGINE GEL



DESCRIZIONE

Smalto antiruggine in gel di ottima adesione su ogni tipo di supporto opportunamente trattato. Resistente alle intemperie, non ingiallisce, mantiene la tonalità del colore inalterata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima azione anticorrosiva
- Ottima brillantezza.
- Non ingiallente nel tempo
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici

ASPETTO

Gelatinoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,20 ± 0,02 kg/l (bianco lucido)
Viscosità	2500-7000cP vel.60
Resa teorica	8 -10 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)	Secco al tatto in 5 ore. Ricopribile in 18 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto - teme il gelo)	12 mesi
-----------------------------------------------------------------	---------

DILUIZIONE

pronto all'uso

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con SMALTO GEL ANTIRUGGINE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI IN FERRO: per un miglior ancoraggio e azione anticorrosiva, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio, consigliando calaminatura. Se il caso lo richiede carteggiare ed asportare ruggine in fase di distacco. Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.

Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura, consigliando calaminatura se si arriva a ferro nudo.

SPECIFICHE CAPITOLATO

Pittura con smalto gel per interni ed esterni. Con peso specifico di circa $1,20 \pm 0,02$ kg/l ed una resa teorica di 8-10 m² /l per strato.

LE INFORMAZIONI FORNITE RIFLETTONO LE NOSTRE CONOSCENZE PIÙ ACCURATE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE E AGLI UTILIZZI DEL PRODOTTO. UNICOLOR S.R.L. NON DETIENE ALCUN POTERE SULLE CONDIZIONI E SULLA QUALITÀ DEL SUBSTRATO, NÉ SULLE NUMEROSE VARIABILI CHE POSSONO INCIDERE SULL'IMPIEGO E SULL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI. PERTANTO, UNICOLOR S.R.L. DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI. EVENTUALI TEST SPERIMENTALI SONO EFFETTUATI A RISCHIO DELL'UTILIZZATORE.